

# TERRANO S/R DUO 1180X98MM 9150LM 840 I KL. CZARNY 60D (90W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 583278                            |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20                              |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 90                                |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 9150                              |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000                              |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80                               |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | blacha stalowa malowana proszkowo |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | czarny                            |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC                                |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | matryca soczewkowa                |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R DUO dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R DUO wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazna dla wzroku i skutecznie redukują stopień oślenia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm i o długości 1180mm umożliwia obrót niezależnie dwóch układów świetlnych o 45°.

## ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub ścienny. Lampa Terrano S/R DUO doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.

# TERRANO S/R DUO 1180X98MM 9150LM 840 I KL. CZARNY 60D (90W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                    |  |                                   |
|--|--------------------|--|-----------------------------------|
| Indeks:                                  | 583278             | Materiał korpusu:                          | blacha stalowa malowana proszkowo |
| EAN:                                     | 5905963583278      | Kolor korpusu:                             | czarny                            |
| Źródło światła:                          | LED                | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | 1180/98/85                        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 90                 | Stopień szczelności:                       | IP20                              |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240            | Sposób montażu:                            | do szynoprzewodu                  |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60              | Temperatura pracy [°C]:                    | od -10 do +35                     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 9150               | DIMM DALI:                                 | tak                               |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 102                | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 1250/210/130                      |
| Klasa energetyczna:                      | E                  | Liczba sztuk na palecie [szt]:             | 24                                |
| Klasa ochrony:                           | I                  | Waga netto [kg]:                           | 5                                 |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000               | Kategoria typ:                             | rastry                            |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80                | Zakres napięć AC [V]:                      | 198-264                           |
| Kąt świecenia [°]:                       | 60                 | Zakres napięć DC [V]:                      | 180-280                           |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1                  | Typ rozsyłu:                               | SOCZEWKOWY                        |
| Materiał klosza:                         | PC                 | Gwarancja [lata]:                          | 5                                 |
| Rodzaj klosza:                           | matryca soczewkowa | Certyfikat CE:                             | <a href="#">25/2024</a>           |
| Materiał optyki:                         | PC                 | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a>       |
| Optyka:                                  | soczewka           |  |                                   |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 28 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:25/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl