

CAMEA PRO LED EVO 11W MAT BIAŁA 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	206054/HV
Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1080
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! cechuje się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień zaprojektowane zostały z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa wykonana została w wersji antykradzieżowej z dodatkowym zabezpieczeniem pierścienia. Dostępna jest również w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego – w pomieszczeniach użytkowych, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych. Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAMEA PRO LED EVO 11W MAT BIAŁA 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały
Moc nominalna [W]:	11	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90
Moc znamionowa oprawy [W]:	11	Odporność na uderzenia:	IK10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP44
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1080	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	98	Waga netto [kg]:	0.600
Klasa energetyczna:	E	Certyfikat CE:	56/2015
Klasa ochrony:	II	Indeks:	206054/HV
Temperatura barwowa [K]:	4000	EAN:	5905963206054/HV
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	plafony
Współczynnik mocy:	0.53	Klasa ETIM:	EC002892
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	2
Materiał klosza:	PC	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	11
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PP		