

TERRANO S/R DUO 630X98MM 5950LM 840 I SCHUTZKLASSE DALI WEISS 60D (53W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	583476
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	53
Lichtstrom [lm]*:	5950
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix

CHARAKTERISTIK

Die neue Linearleuchte Terrano S/R DUO zeichnet sich durch Energieeffizienz und hervorragende technische Parameter durch den Einsatz von LED-Modulen der neuesten Generation aus. Mit Fokussierlinsen ausgestattete Terrano S/R DUO-Lampen sind augenfreundlich und reduzieren wirksam die Blendung (UGR im Bereich von 12-19). In einem Sammelschienensystem montiert, sind sie in zwei Farbtemperaturen erhältlich: 3000 K und 4000 K sowie zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Die 630 mm und 1180 mm langen Versionen ermöglichen die unabhängige Drehung zweier Lichtsysteme um 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Stromschienensystem erweitert den Einsatzbereich dieser Lampe und ermöglicht dem Anwender auch nach der Installation noch Anordnungsänderungen. Die Lampe verfügt über einen Adapter mit mechanischen Haken, der das Anschließen, Trennen und Bewegen der Lampen erleichtert und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleistet. Die Lampen ermöglichen zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Elementen eine Decken- oder Wandmontage. Die Terrano S/R DUO Lampe eignet sich perfekt als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleidekabinen und Fluren.

TERRANO S/R DUO 630X98MM 5950LM 840 I SCHUTZKLASSE DALI WEISS 60D (53W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	53	Material Optik:	PC
Index:	583476	Optik:	Linse
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963583476	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	5950	Montage:	zur Stromschiene
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Farbe Gehäuse:	weiss	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	635/180/110
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	80
DIMM DALI:	ja	Eigengewicht [kg]:	2.500
Frequenz:	50-60	Kategorietyp:	raster
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/98/85	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Gleichspannungsbereich [V]:	180-280
Energieeffizienzklasse:	E	Verteilungstyp:	SUGGESTED
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	25/2024
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 28 Februar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 25/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl