


TERRANO S/R DUO 1180X98MM 8700LM 830 I CL. NOIR 60D (90W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	583193
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	90
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	8700
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire Terrano S/R DUO se caractérise par une efficacité énergétique et d'excellents paramètres techniques grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération. Les lampes Terrano S/R DUO équipées de lentilles de focalisation sont respectueuses des yeux et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR dans la plage de 12 à 19). Montés dans un système de jeu de barres, ils sont disponibles en deux températures de couleur : 3000 K et 4000 K et en deux versions de couleurs : blanc et noir. Les versions de 630 mm et 1180 mm de longueur permettent de faire pivoter deux systèmes d'éclairage indépendamment de 45°.

APPLICATION

L'installation sur un système de jeu de barres augmente la gamme d'applications de cette lampe et permet à l'utilisateur de modifier la disposition, même après l'installation. La lampe dispose d'un adaptateur équipé de crochets mécaniques qui facilitent la connexion, la déconnexion et le déplacement des lampes, tout en assurant un maintien sûr du luminaire dans le rail. Les lampes, associées à des rails et des éléments sélectionnés de manière appropriée, permettent un montage au plafond ou au mur. La lampe Terrano S/R DUO est parfaite comme source de lumière dans les bureaux, magasins, dressings et passages.

TERRANO S/R DUO 1180X98MM 8700LM 830 I CL. NOIR 60D (90W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	90	Matériel optique:	PC
Référence:	583193	Optique:	lentille
Température de couleur [K]:	3000	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
EAN:	5905963583193	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	8700	Méthode de montage:	rail triphasée
Source de lumière:	LED	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Couleur du corps:	noir	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1250/210/130
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	24
DIMM DALI:	oui	Poids net [kg]:	5
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	plafonnier
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1180/98/85	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97	Plage de tension continue [V]:	180-280
Classe énergétique:	E	Type de diffusion:	SUGGÉRÉ
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Angle d'éclairage [°]:	60	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	25/2024
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 28 février 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 25/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl