

CAMEA PRO LED EVO 11W MAT BIAŁA RCR 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000 - 2050
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E; F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! cechuje się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień zaprojektowane zostały z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa wykonana została w wersji antykradzieżowej z dodatkowym zabezpieczeniem pierścienia. Dostępna jest również w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego – w pomieszczeniach użytkowych, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych. Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAMEA PRO LED EVO 11W MAT BIAŁA RCR 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90
Moc nominalna [W]:	10	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	11	Stopień szczelności:	IP44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1000 - 2050	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa energetyczna:	E; F	Waga netto [kg]:	0.600; 0.670
Klasa ochrony:	II	Certyfikat CE:	56/2015
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Indeks:	x
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	x
Współczynnik mocy:	0.52; 0.53	Kategoria typ:	plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Klasa ETIM:	EC002892
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	2
Rodzaj klosza:	OPAL	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	11
Materiał korpusu:	PP	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały		