

TORES LED PC/PC 1200MM 7100LM 840 IP65 DALI 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mrożony
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/85/80
Odporność na uderzenia:	IK06

CHARAKTERYSTYKA

Tores LED PC jest lampą dedykowaną technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Jej bardzo dobre parametry techniczne gwarantują osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż np. regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65, a korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna, natynkowa lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingów (podziemnych i wielopoziomowych), stadionów sportowych, terminali transportowych i przejść podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TORES LED PC/PC 1200MM 7100LM 840 IP65 DALI 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	50	DIMM DALI:	tak
Indeks:	374333	Kąt świecenia [°]:	120
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963374333	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/85/80
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7100	Materiał korpusu:	PC
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Rodzaj klosza:	mrożony	Stopień szczelności:	IP65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	142	Odporność na uderzenia:	IK06
Klasa energetyczna:	C	Znak D:	tak
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	171/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	96000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L80B20 [h]:	65000		
Żywotność LED L90B10 [h]:	32000		

Data utworzenia karty: 05 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 171/2023