

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 VW DALI (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 67 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 10300 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Materiał korpusu: | profil aluminiowy |
| Kolor korpusu: | srebrny |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | transparentny |
| Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |

CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnicę, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający oślnieniu.

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 VW DALI (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| Indeks: | 973871 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 67 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 100000 |
| EAN: | 5905963973871 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 45000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Materiał klosza: | PC |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 10300 | Materiał korpusu: | profil aluminiowy |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Kolor korpusu: | srebrny |
| Kąt świecenia [°]: | 105 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1177/50/82 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Stopień szczelności: | IP66 |
| Typ rozsyłu: | VW | Odporność na uderzenia: | IK09 |
| DIMM DALI: | tak | Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 154 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| Klasa energetyczna: | C | Waga netto [kg]: | 2.100 |
| Klasa ochrony: | I | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Certyfikat CE: | 31/2024 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certyfikat ENEC: | 0362/ENEC/24 |
| | | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 VW DALI (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|----------|--|
| 908200 | TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) |
| 60000006 | Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 |



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 25 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:31/2024