

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 11800LM 840 IP66 VW (71W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 11800LM 840 IP66 VW (71W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	71
Lichtstrom [lm]*:	11800
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	profil aluminiowy
Farbe Gehäuse:	silber
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 11800LM 840 IP66 VW (71W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	838200	Abstrahl- winkel [°]:	105
EAN:	5905963838200	Material Diffusor:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	71	Material Gehäuse:	profil aluminiowy
Lichtstrom [lm]:	11800	Farbe Gehäuse:	silber
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/83
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP66
Lichtausbeute [lm/W]:	167	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Energieeffizienzklasse:	B	Montage:	Anbau-, Hänge-
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	2.100
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	31/2024
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000		

LIGHT CURVES



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 11800LM 840 IP66 VW (71W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 25 März 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 31/2024