

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 7150LM 940 IP66 MW (47W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	47
Světelný tok svítidla [lm]*:	8000
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	profil aluminiový
Barva těla:	stříbrný
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Montážní verze:	přisazené, závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry Slim LED – Zcela nové průmyslové svítidlo, má vysoký světelný tok a velmi vysokou světelnou účinnost $> 160 \text{ lm/W}$, díky čemuž je toto svítidlo vysoce energeticky úsporné a ekologické. Vyznačuje se velmi vysokou těsností IP66. Za tuto těsnost vděčí promyšlenému designu. Polykarbonátový difuzor je trvale připraven k pouzdru pomocí odolného silikonového těsnění. To znamená, že kromě takto získané těsnosti je světelný modul chráněn proti nekontrolovanému rušení a přístupu k LED. Těsnost lampy je zajištěna ucpávkou, která stahuje těsnění a zabraňuje vnikání prachu, vlhkosti a vody. Industry Slim LED umožňuje závěsnou nebo povrchovou montáž.

APLIKACE

Svítidlo je navrženo pro osvětlení průmyslových a skladových objektů díky svým minimálním rozměrům i na těžko přístupných místech. Svítidlo Industry Slim Led je k dispozici v různých verzích: s různou optikou, širokým, úzkým a určeným pro distribuci světla s vysokými poli a pěti typy difuzoru, včetně difuzoru proti oslnění.

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 7150LM 940 IP66 MW (47W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	944925	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	47	Životnost LED L80B20 [h]:	100000
EAN:	5905963944925	Životnost LED L90B10 [h]:	45000
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	8000	Materiál karoserie:	profil aluminiový
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva těla:	stříbrný
Úhel osvětlení [°]:	90	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1177/50/80
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP66
Typ vyzařování:	MW	Odolnost proti nárazu:	IK09
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	171	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Energetická třída:	B	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
Index podání barev (Ra):	>90	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	31/2024
		Certifikace ENEC:	0362/ENEC/24
		Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 7150LM 940 IP66 MW (47W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 22 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 31/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl