

# LINEA S LED SINGLE 1490MM 6900LM LS2 840 IP54 SW DALI (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 005701         |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP54           |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK03           |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 41             |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 6900           |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | B              |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | powlekana stal |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | RAL9010        |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC             |

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED SINGLE to natynkowa i zwieszana wersja pojedynczej lampy w technologii LED powstałej na bazie linii świetlnej LINEA S LED, z której czerpie najnowsze technologie wykorzystywane w oświetleniu przemysłowym. Zastosowana konstrukcja umożliwia wymianę modułów świetlnych i zasilaczy. Korpus wykonany ze stali powlekanej, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wysoki wskaźnik klasy szczelności IP54 pozwala na montaż lamp w środowisku o zwiększonej wilgotności i zapyleniu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Dostępne wersje z okablowaniem przelotowym.

### Uwaga!

Zwiesia należy dobierać osobno, jako akcesorium, w zależności od przewidywanego sposobu montażu.

W zestawie z każdą oprawą znajdują się po 2 uchwyty natynkowe z elementem trójkątnym do zainstalowania dobranego zwiesia.

Montaż natynkowy nie wymaga dobierania akcesorium montażowego.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA S LED SINGLE 1490MM 6900LM LS2 840 IP54 SW DALI (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                    |                                |                               |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Indeks:                                  | 005701             | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 1495/60/50                    |
| EAN:                                     | 5905963005701      | Odporność na uderzenia:        | IK03                          |
| Źródło światła:                          | LED                | Stopień szczelności:           | IP54                          |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 41                 | Sposób montażu:                | natynkowy, zwieszany          |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220 - 240          | DIMM DALI:                     | tak                           |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60              | Okablowanie przelotowe:        | tak                           |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 6900               | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 132                           |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 168                | Waga netto [kg]:               | 2.500                         |
| Klasa energetyczna:                      | B                  | Kategoria zastosowanie:        | obiekty handlowe, przemysłowe |
| Klasa ochrony:                           | I                  | Zakres napięć AC [V]:          | 198 - 264                     |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000               | Zakres napięć DC [V]:          | 176-280                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80                | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 196000                        |
| Kąt świecenia [°]:                       | 80                 | Żywotność LED L80B20 [h]:      | 123000                        |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1                  | Żywotność LED L90B10 [h]:      | 60000                         |
| Materiał klosza:                         | PC                 | Typ rozsyłu:                   | SW                            |
| Rodzaj klosza:                           | matryca soczewkowa | Gwarancja [lata]:              | 5                             |
| Materiał korpusu:                        | powlekana stal     | Certyfikat CE:                 | <a href="#">32/2024</a>       |
| Kolor korpusu:                           | RAL9010            | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>   |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# LINEA S LED SINGLE 1490MM 6900LM LS2 840 IP54 SW DALI (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                          |
|--------|--------------------------------|
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m         |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m       |
| 981418 | LINEA S LED zwiész sm 1,5      |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m     |



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)

Data utworzenia karty: 12 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:32/2024