

LINEA S LED SINGLE 1490MM 8250LM LS2 840 IP54 120D DALI (49W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	586156
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	49
Lichtstrom [lm]*:	8250
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL9010
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED SINGLE ist eine Anbau- und Pendelleuchte in LED-Technologie, die auf der Grundlage der LINEA S LED-Lichtlinie entwickelt wurde, die die neueste Technologie in der Industriebeleuchtung nutzt. Das verwendete Design ermöglicht den Austausch von Lichtmodulen und Stromversorgungen. Das Gehäuse aus beschichtetem Stahl verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, während das schmale Seitenprofil die Installation an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Dank der hohen Schutzart IP54 können die Lampen auch in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staub installiert werden. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei. Versionen mit Durchgangsverdrahtung verfügbar.

Aufmerksamkeit!

Die Aufhängung sollte je nach vorgesehener Montageart separat als Zubehör ausgewählt werden.

Zu jeder Leuchte gehören 2 Aufputzhalterungen mit einem dreieckigen Element zur Montage der ausgewählten Pendelleuchte.

Für die Aufputzmontage ist keine Auswahl von Montagezubehör erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

LINEA S LED SINGLE 1490MM 8250LM LS2 840 IP54 120D DALI (49W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	586156	IP-Schutzart:	IP54
EAN:	5905963586156	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtquelle:	LED	DIMM DALI:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	49	Durch- verdrahtung:	LS2
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Menge auf der Palette [Stück]:	132
Frequenz:	50-60	Eigengewicht [kg]:	2.500
Lichtstrom [lm]:	8250	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen, Industrie und Technik
Lichtausbeute [lm/W]:	168	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	B	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	123000
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Überspannungsschutz [kV]:	1	Verteilungstyp:	symmetrisch
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	Linienmatrix	CE-Zertifikat:	32/2024
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl	HACCP:	852/2004
Farbe Gehäuse:	RAL9010	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1495/60/50	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03		

LIGHT CURVES



LINEA S LED SINGLE 1490MM 8250LM LS2 840 IP54 120D DALI (49W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
980077	LINEA S LED-Hänger 3m
981173	LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m
981418	LINEA S LED-Pendelleuchte sm 1.5
981425	LINEA S LED Kettenaufhängung
980961	LINEA S LED-Hängeleuchte sm 3m



LINEA S LED-Hängeleuchte
1.5m (981173)



LINEA S LED
Kettenaufhängung (981425)

Erstellungsdatum der Karte: 25 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 32/2024