

MERCURY LED HV RCR 10W PC OPAL IP54 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	700 - 890
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A; E; F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
SDCM:	≤ 3; ≤ 4

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wykazuje wysoką skuteczność świetlną i podwyższoną szczelność IP54. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Dostępna jest w kolorze białym, a także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do montażu sufitowego lub ściennego, zarówno do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne), jak i wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu, którego zastosowanie szczególnie polecane jest w przypadku montażu opraw w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.

MERCURY LED HV RCR 10W PC OPAL IP54 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø255/85
Moc nominalna [W]:	7	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	8	Stopień szczelności:	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35; od -25 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	700 - 890	Funkcja korytarzowa:	tak
Klasa energetyczna:	A; E; F	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa ochrony:	I	Waga netto [kg]:	0.550; 0.620; 0.650
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Certyfikat CE:	20/2013 ; 399/2023; 52/2019
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	x
Współczynnik mocy:	0.53	EAN:	x
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Kategoria typ:	plafony
Kąt świecenia [°]:	120	SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	OPAL	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał korpusu:	PP	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

