MERCURY LED HV 10W PC MLECZNY IP54 RCR DWUSTRUMIENIOWY 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	205408/HV
Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	830
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
SDCM:	≤ 4

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wykazuje wysoką skuteczność świetlną i podwyższoną szczelność IP54. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Dostępna jest w kolorze białym, a także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do montażu sufitowego lub ściennego, zarówno do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne), jak i wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu, którego zastosowanie szczególnie polecane jest w przypadku montażu opraw w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.


MERCURY LED HV 10W PC MLECZNY IP54 RCR DWUSTRUMIENIOWY 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø255/85
Moc nominalna [W]:	10	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	11	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	830	**Funkcja korytarzowa:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	75	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Klasa energetyczna:	F	**Waga netto [kg]:**	0.650
Klasa ochronności:	I	**Certyfikat CE:**	52/2019
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Indeks:**	205408/HV
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**EAN:**	5905963205408/HV
Współczynnik mocy:	0.53	**Kategoria typ:**	plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	**SDCM:**	≤ 4
Kąt świecenia [°]:	120	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał klosza:	PC	**Klasa ETIM:**	EC002892
Rodzaj klosza:	OPAL	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 13 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 52/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl