

LINEA S LED SINGLE 1176MM 11100LM LS1 840 IP54 SW DALI (58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	005572
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	58
Lichtstrom [lm]*:	11100
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	A
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL9010
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED SINGLE ist eine Anbau- und Pendelleuchte in LED-Technologie, die auf der Grundlage der LINEA S LED-Lichtlinie entwickelt wurde, die die neueste Technologie in der Industriebeleuchtung nutzt. Das verwendete Design ermöglicht den Austausch von Lichtmodulen und Stromversorgungen. Das Gehäuse aus beschichtetem Stahl verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, während das schmale Seitenprofil die Installation an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Dank der hohen Schutzart IP54 können die Lampen auch in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staub installiert werden. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei. Versionen mit Durchgangsverdrahtung verfügbar.

Aufmerksamkeit!

Die Aufhängung sollte je nach vorgesehener Montageart separat als Zubehör ausgewählt werden.

Zu jeder Leuchte gehören 2 Aufputzhalterungen mit einem dreieckigen Element zur Montage der ausgewählten Pendelleuchte.

Für die Aufputzmontage ist keine Auswahl von Montagezubehör erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

LINEA S LED SINGLE 1176MM 11100LM LS1 840 IP54 SW DALI (58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	005572	DIMM DALI:	ja
EAN:	5905963005572	Menge auf der Palette [Stück]:	132
Lichtquelle:	LED	Eigengewicht [kg]:	1.700
Nennleistung der Leuchte [W]:	58	Kategorie der Anwendung:	Industrie und Technik, kommerzielle Einrichtungen
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Frequenz:	50-60	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Lichtstrom [lm]:	11100	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	191	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000
Energieeffizienzklasse:	A	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	123000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Farbtemperatur [K]:	4000	Verteilungstyp:	SW
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abstrahl- winkel [°]:	80	Garantie [Jahre]:	5
Überspannungsschutz [kV]:	1	CE-Zertifikat:	139/2025
Material Diffusor:	PC	ENEC-Zertifikat:	0331/ENEC/23
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	HACCP:	852/2004
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	RAL9010	Umwelterklärung (EPD):	869/2025
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1181/60/50	D - Zeichen:	ja
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
IP-Schutzart:	IP54	Plik LDT:	Download
Montage:	Anbau-, Hänge-		

LIGHT CURVES



LINEA S LED SINGLE 1176MM 11100LM LS1 840 IP54 SW DALI (58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
980077	LINEA S LED - Aufhängung 3m
981173	LINEA S LED - Aufhängung 1.5m
981418	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 1.5m
981425	LINEA S LED - Kettenaufhängung
980961	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 3m



LINEA S LED - Aufhängung
1.5m (981173)



LINEA S LED -
Kettenaufhängung (981425)

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 139/2025