

LINEA S LED SINGLE 1490MM 6900LM LS1 840 IP54 VW (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



LINEA S LED SINGLE 1490MM 6900LM LS1 840 IP54 VW (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Index: | 003776 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 41 |
| Lichtstrom [lm]*: | 6900 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Material Gehäuse: | beschichtetem Stahl |
| Farbe Gehäuse: | RAL9010 |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED SINGLE ist eine Anbau- und Pendelleuchte in LED-Technologie, die auf der Grundlage der LINEA S LED-Lichtlinie entwickelt wurde, die die neueste Technologie in der Industriebeleuchtung nutzt. Das verwendete Design ermöglicht den Austausch von Leuchte Modulen und Stromversorgungen. Das Gehäuse aus beschichtetem Stahl verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, während das schmale Seitenprofil die Installation an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Dank der hohen Schutzart IP54 können die Lampen auch in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staub installiert werden. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei. Versionen mit Durchgangsverdrahtung verfügbar.

Aufmerksamkeit!

Die Aufhängung sollte je nach vorgesehener Montageart separat als Zubehör ausgewählt werden.

Zu jeder Leuchte gehören 2 Aufputzhalterungen mit einem dreieckigen Element zur Montage der ausgewählten Pendelleuchte.

Für die Aufputzmontage ist keine Auswahl von Montagezubehör erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

EINZELHEITEN

Linea S LED SINGLE ist mit neuen professionellen Lichtverteilungen ausgestattet: **SW** - Standard-Weitwinkel-Linse (konventioneller Winkel 80D) mit einem breiten Einsatzspektrum in Geschäftshäusern, Industriehallen und sogar - aufgrund des niedrigen Blendungsindex UGR<19 - in Bürobereichen des Gebäudes. Sie bietet eine hohe Lichtausbeute und hilft, die strengsten Anforderungen der EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex, Beleuchtungsstärke und hohe Gleichmäßigkeit auf Gang- und Regalfächern zu erfüllen. Besonders empfehlenswert für Bereiche, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-8 m montiert sind. **MW** - eine mittelbreite Linse (90D konventioneller Winkel) mit einem breiten Anwendungsspektrum in Geschäftsgebäuden, Industriehallen und sogar - aufgrund ihres niedrigen Blendungsindex UGR<19 - in Bürobereichen des Gebäudes. Sie bietet eine hohe Lichtausbeute und hilft, die strengsten Anforderungen der EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex, Beleuchtungsstärke und hohe Gleichmäßigkeit auf Gang- und Regalfächern zu erfüllen. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-6 m montiert sind. **VW** - sehr breite Linse (105D konventioneller Winkel) mit breiter Anwendung in offenen Räumen und niedrigen Lagern. Sie bietet eine hohe Lichtausbeute und trägt dazu bei, die strengsten Anforderungen der EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex (UGR<22, UGR<25), Beleuchtungsstärke und hohe Gleichmäßigkeit zu erfüllen, wenn das System in niedrigen Räumen installiert wird. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 2,5-5 m montiert sind.

LINEA S LED SINGLE 1490MM 6900LM LS1 840 IP54 VW (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| Index: | 003776 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1495/60/50 |
| EAN: | 5905963003776 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Lichtquelle: | LED | IP-Schutzart: | IP54 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 41 | Montage: | Anbau-, Hänge- |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Durch- verdrahtung: | nein |
| Frequenz: | 50-60 | Menge auf der Palette [Stück]: | 132 |
| Lichtstrom [lm]: | 6900 | Eigengewicht [kg]: | 2 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 168 | Kategorie der Anwendung: | kommerzielle Einrichtungen, Industrie und Technik |
| Energieeffizienzklasse: | B | Wechselspannungsbereich [V]: | 198 - 264 |
| Schutzklasse: | I | Gleichspannungsbereich [V]: | 176-280 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 196000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 123000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 105 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 60000 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 2 | Verteilungstyp: | VW |
| Material Diffusor: | PC | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Typ Diffusor: | Linsenmatrix | CE-Zertifikat: | 32/2024 |
| Material Gehäuse: | beschichtetem Stahl | Anleitung: | Download PDF |
| Farbe Gehäuse: | RAL9010 | | |

LIGHT CURVES



LINEA S LED SINGLE 1490MM 6900LM LS1 840 IP54 VW (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|----------------------------------|
| 980077 | LINEA S LED-Hänger 3m |
| 981173 | LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m |
| 981418 | LINEA S LED-Pendelleuchte sm 1.5 |
| 981425 | LINEA S LED Kettenaufhängung |
| 980961 | LINEA S LED-Hängeleuchte sm 3m |



LINEA S LED-Hängeleuchte
1.5m (981173)



LINEA S LED
Kettenaufhängung (981425)

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 32/2024