

LINEA S LED SINGLE 1490MM 7950LM LS2 840 IP54 SW (41W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	005688
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	41
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7950
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	A
Matériau du corps:	acier revêtu
Couleur du corps:	RAL9010
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED SINGLE est une version apparente et suspendue d'une lampe unique à technologie LED créée sur la base de la ligne lumineuse LINEA S LED, dont elle tire les dernières technologies utilisées dans l'éclairage industriel. Le design utilisé permet de remplacer les modules d'éclairage et les blocs d'alimentation. Le corps, en acier revêtu, confère à la lampe résistance et robustesse, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des endroits difficiles d'accès. L'indice d'étanchéité élevé IP54 permet d'installer les lampes dans des environnements où l'humidité et la poussière sont importantes. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée. Versions avec câblage traversant disponibles.

Attention!

La suspension doit être choisie séparément, comme accessoire, en fonction de la méthode d'installation prévue.

Chaque luminaire comprend 2 supports en saillie avec un élément triangulaire pour installer le luminaire suspendu sélectionné.

Le montage en surface ne nécessite pas la sélection d'accessoires de montage.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour l'intérieur, particulièrement adaptée à l'éclairage des grandes surfaces commerciales, des usines et des entrepôts. Cette lampe peut être utilisée pour de nouvelles applications ou pour remplacer des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED SINGLE 1490MM 7950LM LS2 840 IP54 SW (41W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	005688	Câblage traversant:	LS2
EAN:	5905963005688	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	132
Source de lumière:	LED	Poids net [kg]:	2.400
Puissance nominale du luminaire [W]:	41	Catégorie d'application:	industriel, installations commerciales
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Fréquence [Hz]:	50-60	Plage de tension continue [V]:	176-280
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7950	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	194	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	196000
Classe énergétique:	A	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	123000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	SW
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	80	Garantie [ans]:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Certificat CE:	139/2025
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat ENEC:	0331/ENEC/23
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	HACCP:	852/2004
Matériau du corps:	acier revêtu	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	RAL9010	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1495/60/50	Mark D:	oui
Résistance aux chocs:	IK03	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Degré d'étanchéité:	IP54	Plik LDT:	Download
Méthode de montage:	en saillie, en suspension		

COURBES LÉGÈRES



LINEA S LED SINGLE 1490MM 7950LM LS2 840 IP54 SW (41W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
980077	LINEA S Suspension LED 3m
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Suspension de chaîne LINEA S
LED (981425)

Date de création de la carte: 04 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:139/2025