

# OCULUS LED MINI 23000LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 148W (F)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	146
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	23000
<b>Klasa energetyczna:</b>	C
<b>Klasa ochrony:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Optyka:</b>	soczewka liniowa
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	122/320

## CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 60°C. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: max 154 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55°, 75°, 105°. Dostępna jest również wersja GLASS z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105°. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego). Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:  
- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej  
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego (przy użyciu łańcuchów, linek itp.) zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.

# OCULUS LED MINI 23000LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 148W (F)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	967948/F	<b>Optyka:</b>	soczewka liniowa
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Materiał optyki:</b>	PC
<b>Moc nominalna [W]:</b>	146	<b>Materiał korpusu:</b>	Aluminium malowane proszkowo
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	148	<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	23000	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	122/320
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	155	<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Klasa energetyczna:</b>	C	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -40 do +50
<b>Klasa ochronności:</b>	I	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	46
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Waga netto [kg]:</b>	2.330
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Przewód - długość [m]:</b>	0.30
<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	107000	<b>Akcesoria w komplecie:</b>	Śruba z uchem
<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	65000	<b>Znak D:</b>	tak
<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	32000	<b>Liczba jednostek osprzętu:</b>	1
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	75	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">34/2024</a>
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# OCULUS LED MINI 23000LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 148W (F)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
964244	OCULUS LED - czujnik RCR i zmierzchowy
964886	OCULUS LED - uchwyt uniwersalny
964893	OCULUS LED - uchwyt NT
964862	OCULUS LED - siatka ochronna
963674	OCULUS LED DALI - czujnik PIR
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R.
WSEL415	Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR



OCULUS LED - czujnik RCR i zmierzchowy (964244)



OCULUS LED - uchwyt uniwersalny (964886)



OCULUS LED - uchwyt NT (964893)



OCULUS LED - siatka ochronna (964862)



OCULUS LED DALI - czujnik PIR (963674)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR (WSEL415)

Data utworzenia karty: 03 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:34/2024