

OCULUS LED MINI 21200LM 840 IP66 I CL. 105D SP10KV 143W (F)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	141
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	21200
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	122/320

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED est une lampe HIGH-BAY de la ligne NEXT GEN, représentant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre, utilise les processus naturels de conduction et de convection, ce qui a un effet positif sur la gestion thermique de la lampe. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. Une chambre de pilotage externe, séparée du corps, garantit des conditions de fonctionnement thermique optimales pour le système d'alimentation. Cela permet de faire fonctionner la lampe à une température ambiante de 60C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à une efficacité lumineuse très élevée : max. 154 lm/W. Cela permet d'atteindre le niveau d'éclairage requis et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Le diffuseur et le système optique sont de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55, 75, 105. Une version VERRE avec verre trempé (sans lentille) et une distribution de 105 est également disponible.

Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m terminé par un connecteur mâle et femelle supplémentaire pour une installation facile et efficace.

Sa conception est adaptée au montage en suspension et, grâce à l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également au montage en surface (au plafond et au mur).

Une version avec détecteur de mouvement radio RCR est disponible :

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- Réglage pratique des paramètres via la télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

La lampe est conçue pour un montage suspendu (à l'aide de chaînes, de câbles, etc.) à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est idéal pour une utilisation dans les usines et les halls de production ainsi que dans les entrepôts à grande échelle et les centres logistiques.

OCULUS LED MINI 21200LM 840 IP66 I CL. 105D SP10KV 143W (F)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	967719/F	Matériel optique:	PC
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Puissance nominale [W]:	141	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	122/320
Flux lumineux du luminaire [lm]:	21200	Couleur du corps:	gris
Puissance nominale du luminaire [W]:	143	Résistance aux chocs:	IK08
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP65
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	148	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Classe énergétique:	C	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	46
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	2.330
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Câble - longueur [m]:	0.30
SDMC:	≤ 3	Accessoires inclus:	Anneau à visser
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	107000	Mark D:	1
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	65000	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Angle d'éclairage [°]:	105	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	32000	Certificat CE:	34/2024
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	transparent		

OCULUS LED MINI 21200LM 840 IP66 I CL. 105D SP10KV 143W (F)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
964244	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR
964886	OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
964893	OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
964862	OCULUS LED - grille de protection
963674	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI
WSEL438	Télécommande pour capteur de mouvement HD01R
WSEL415	WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)



OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964886)



OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964893)



OCULUS LED - grille de protection (964862)



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI (963674)



Télécommande pour capteur de mouvement HD01R (WSEL438)



WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR (WSEL415)

Date de création de la carte: 03 avril 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.34/2024