CALLISTO LED EVO 1040LM 9W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 420MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	065958
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1040
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	stal ocynkowana
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED z energooszczędnym, zintegrowanym panelem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Posiada podstawę w kolorze białym oraz szklany klosz wykonany ręcznie z trójwarstwowego szkła typu triplex, który równomiernie rozprasza światło. Oprawa wyposażona jest w łatwy do utrzymania w czystości i mocowany do podstawy prosty system zaczepowy klosza. Ma charakter dekoracyjny.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa, która przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych o charakterze reprezentacyjnym (duże sale konferencyjne, korytarze hotelowe, gabinety), gdzie plafony LED sprawdzają się szczególnie dobrze. Została przystosowana do montażu sufitowego oraz ściennego. Szeroka gama średnic w dwóch wersjach klosza pozwala na stosowanie tej samej oprawy w pomieszczeniach o różnych parametrach. Jest odpowiednia jako źródło światła podstawowego lub ogólnego.

CALLISTO LED EVO 1040LM 9W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 420MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	9
Moc znamionowa oprawy [W]:	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	104
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny źródła 0min [lm]*:	1450
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1040
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	4
Współczynnik mocy:	0.90
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	stal ocynkowana
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	420/103

Odporność na uderzenia:	IK03
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Waga netto [kg]:	2.500
Waga brutto [kg]:	2.700
Flicker [%]:	40
Indeks:	065958
EAN:	5905963065958
Kategoria typ:	Plafony
Certyfikat CE:	395/2023
Wersja:	420
Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	94 000
Żywotność LED L80B10 [h]:	60 000
Żywotność LED L90B10 [h]:	29 000
Klasa ETIM:	EC002892
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 395/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl