

# TIARA 2 LED M 12125LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI (76W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	434587
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	76
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	12125
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 70
Classe de protection:	II
Optique:	RM7HE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TIARA 2 LED une nouvelle génération de luminaires routiers à LED. Il utilise des réseaux de lentilles multiples directionnelles, en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, ce qui garantit que les caractéristiques de la lumière restent constantes dans le temps. La conception à deux chambres du luminaire préserve l'intégrité de la chambre optique pendant les travaux d'installation et l'ouverture de la chambre électrique. En standard, le luminaire offre un accès sans outil à l'équipement électrique grâce à deux clips indépendants qui, si on le souhaite et pour se protéger du vandalisme ou d'une ouverture incontrôlée, peuvent être fixés de manière permanente à l'aide de vis ou d'un scellé. La partie supérieure du luminaire est équipée de charnières dédiées et d'un cordon de sécurité pour éviter les chutes. L'utilisation d'outils standard permet un entretien rapide et pratique, permettant le remplacement de n'importe quel composant sans avoir à démonter l'ensemble du luminaire et à effectuer des connexions soudées. Le corps et la poignée sont en aluminium moulé sous pression, recouverts d'une couche de poudre grise, et présentent un indice de protection IP66 très élevé et une résistance aux chocs mécaniques IK09. Caractéristiques standard : système de suspension ergonomique du module d'éclairage ; protection contre la surchauffe NTC ; pilote DALI entièrement programmable ; fonctions de maintien constant du flux lumineux CLO et de réduction autonome de la puissance en 5 étapes disponibles ; filtre pour éviter la condensation ; bornes de connexion ; accès sans outil. Options supplémentaires : connecteurs NEMA, ZHAGA ; interface avec les systèmes de contrôle, capteur de mouvement RCR ; protection anti-vandalisme avec vis/scellement ; protection SP10kV supplémentaire à l'extérieur de l'alimentation, alimentation marche/arrêt sans fonction de réduction de puissance ; sectionneur à couteau pour couper la tension en cas d'ouverture du compartiment électrique ; conception avec câble terminé par une déconnexion rapide ; peinture dans n'importe quelle couleur RAL. Certifications : CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

## APPLICATION

Grâce à l'utilisation d'optiques dédiées, il est possible d'éclairer des objets tels que : autoroutes, voies rapides, routes nationales, voivodies, districts, communes, municipalités, lotissements, éclairage de zones. Des optiques sont également disponibles pour éclairer : les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables.


# TIARA 2 LED M 12125LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI (76W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	434587	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium revêtu de poudre
<b>EAN:</b>	5905963434587	<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>Classe ETIM:</b>	EC000062	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	597/264/105
<b>Type de catégorie:</b>	rue et route	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	ø60
<b>Gamme de produits:</b>	HE	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK09
<b>Version:</b>	M	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Méthode de montage:</b>	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	76	<b>Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:</b>	-30° à +120° (dessus); -120° à +30° (latéral)
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240	<b>Surface latérale (SCx) [m2]:</b>	0.028
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -40 à +50
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	12125	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	100000
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	160	<b>DIMM DALI:</b>	oui
<b>Classe énergétique:</b>	B	<b>La gestion:</b>	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Sécurité supplémentaire:</b>	NTC
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Anti-vandale:</b>	oui
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	> 70	<b>Poids net [kg]:</b>	6.500
<b>SDMC:</b>	≤ 4	<b>ULOR:</b>	0%
<b>Facteur de puissance:</b>	0.98	<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG0 - groupe sans risque
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	10	<b>Garantie technique:</b>	5 avec possibilité d'extension à 10.
<b>Matériau du diffuseur:</b>	verre trempé	<b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>	682/2024
<b>Type de diffuseur:</b>	transparent	<b>Certificat ENEC:</b>	<a href="#">0356/ENEC/24/M1/A1;</a> <a href="#">0120/ENEC+/24/M1/A1</a>
<b>Matériel optique:</b>	PMMA + PC	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">07/2024</a>
<b>Optique:</b>	RM7HE	<b>Zhaga-D4i:</b>	<a href="#">ZG407120042023</a>
<b>Module d'éclairage remplaçable:</b>	oui	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES



# TIARA 2 LED M 12125LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI (76W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris
UL01350	Poignée fi 76mm pour Tiara 2 LED M et Tiara 2 LED S
UL00960	Bouclier arrière L Tiara 2 LED M
UL00959	Cache arrière P Tiara 2 LED M
UL00958	Écran arrière T Tiara 2 LED M RAL9006 (MOQ 80szt.)



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 20 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.07/2024