# ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

| Index:                          | 436567 |
|---------------------------------|--------|
| IP-Schutzart:                   | IP66   |
| Nennleistung der Leuchte [W]*:  | 20     |
| Lichtstrom [lm]*:               | 3200   |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000   |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80     |
| Schutzklasse:                   | II     |
| Optik:                          | AR2    |
| Farbe Gehäuse:                  | grau   |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 160    |

## **CHARAKTERISTIK**

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.



# ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 20W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

| Index:                          | 436567             |
|---------------------------------|--------------------|
| EAN:                            | 5905963436567      |
| Kategorietyp:                   | Straßenbeleuchtung |
| Lichtquelle:                    | LED modul          |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 20                 |
| Versorgungsspannung [V]:        | 220 - 240          |
| Frequenz:                       | 50 - 60            |
| Lichtstrom [Im]:                | 3200               |
| Lichtausbeute [Im/W]:           | 160                |
| Energieeffizienzklasse:         | В                  |
| Schutzklasse:                   | II                 |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000               |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80                 |
| Überspannungsschutz [kV]:       | 1                  |
| Material Diffusor:              | PC                 |
| Typ Diffusor:                   | Linsenmatrix       |
| Optik:                          | AR2                |

| Material Gehäuse:           | PP+FG           |
|-----------------------------|-----------------|
| Farbe Gehäuse:              | grau            |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 75/175/500      |
| Einbaumaße [mm]:            | ø60             |
| IP-Schutzart:               | IP66            |
| Eigengewicht [kg]:          | 1.400           |
| Kabellänge [m]:             | 0.70            |
| Produktlinie:               | PRO             |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:     | IK08            |
| Betriebstemperatur [°C]:    | von -25 bis +45 |
| DIMM DALI:                  | ja              |
| Garantie [Jahre]:           | 5               |
| CE-Zertifikat:              | 42/2024         |
| ENEC-Zertifikat:            | 0373/ENEC/24    |
| Anleitung:                  | Download PDF    |
| Kategorie der Anwendung:    | Straße          |
| Plik LDT:                   | <u>Download</u> |

### **LIGHT CURVES**





# ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

| index   | Name  |
|---------|---|
| 598357  | Mastadapter 80/60 ALU   |
| UL00214 | Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED |







Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)



