

ASTRA S LED PRO 3000LM 830 AR5 IP66 II CL. DALI LE CÂBLE 0,7M CONN 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	436802
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Optique:	AR5
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	150

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


ASTRA S LED PRO 3000LM 830 AR5 IP66 II CL. DALI LE CÂBLE 0,7M CONN 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	436802	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
EAN:	5905963436802	Optique:	AR5
Type de catégorie:	rue et route	Matériau du corps:	PP+GF
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	gris
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions de montage [mm]:	ø60
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Degré d'étanchéité:	IP66
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000	Poids net [kg]:	1.400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	150	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	C	Certificat CE:	42/2024
Classe de protection:	II	Instructions d'installation:	Download PDF
Température de couleur [K]:	3000	Gamme de produits:	PRO
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Résistance aux chocs:	IK08
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Température de travail [° C]:	de -25 à +45
Matériau du diffuseur:	PC	DIMM DALI:	oui

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 42/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2