

ASTRA S LED PRO 4950LM 830 AR5 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN 34W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|--------|
| Référence: | 436314 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 34 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4950 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe de protection: | II |
| Optique: | AR5 |
| Couleur du corps: | gris |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 146 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


ASTRA S LED PRO 4950LM 830 AR5 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN 34W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Référence: | 436314 | Type de diffuseur: | matrice lenticulaire |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 34 | Matériau du corps: | PP+GF |
| EAN: | 5905963436314 | Couleur du corps: | gris |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 4950 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 75/175/500 |
| Type de catégorie: | rue et route | Dimensions de montage [mm]: | ø60 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 146 | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Source de lumière: | Module LED | Poids net [kg]: | 1.400 |
| Classe énergétique: | C | Garantie [ans]: | 5 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Certificat CE: | 42/2024 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Gamme de produits: | PRO |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Classe de protection: | II | Température de travail [° C]: | de -25 à +45 |
| Optique: | AR5 | Certificat ENEC: | 0373/ENEC/24 |
| Protection contre les surtensions [kV]: | 1 | | |
| Matériau du diffuseur: | PC | | |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.42/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2