

# ASTRA S LED PRO 3000LM 830 AR5 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Index:                             | 436253 |
| Stupeň těsnosti:                   | IP66   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*:     | 20     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 3000   |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000   |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80     |
| Třída ochrany:                     | I      |
| Optika:                            | AR5    |
| Barva těla:                        | šedá   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 150    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matrice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

## APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.

# ASTRA S LED PRO 3000LM 830 AR5 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                          |                              |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 436253               | Materiál karoserie:      | PP+FG                        |
| EAN:                               | 5905963436253        | Barva těla:              | šedá                         |
| Typ kategorie:                     | ulice a silnice      | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:  | 75/175/500                   |
| Zdroj světla:                      | LED modul            | Instalační rozměry [mm]: | ø60                          |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 20                   | Stupeň těsnosti:         | IP66                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240              | Čistá hmotnost [kg]:     | 1.400                        |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60                | Délka vodiče [m]:        | 0.70                         |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3000                 | Produktová řada:         | PRO                          |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 150                  | Odolnost proti nárazu:   | IK08                         |
| Energetická třída:                 | C                    | Provozní teplota [°C]:   | od -25 do +45                |
| Třída ochrany:                     | I                    | Záruka [roky]:           | 5                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000                 | Certifikát CE:           | <a href="#">42/2024</a>      |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                   | Certifikace ENEC:        | <a href="#">0373/ENEC/24</a> |
| Přepětová ochrana [kV].:           | 1                    | Manuál:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Kategorie použití:       | oświetlenie drogowe          |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Plik LDT:                | <a href="#">Download</a>     |
| Optika:                            | AR5                  |                          |                              |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# ASTRA S LED PRO 3000LM 830 AR5 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index   | NÁZEV   |
|---------|---|
| 598357  | Sloupový adaptér 80/60 ALU  |
| UL00214 | Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED |



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Datum vytvoření karty: 14 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 42/2024