

ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR5 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	436093
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Optika:	AR5
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	160

VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matnice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.

ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR5 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	436093	Materiál karoserie:	PP+FG
EAN:	5905963436093	Barva těla:	šedá
Typ kategorie:	ulice a silnice	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	75/175/500
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	ø60
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Čistá hmotnost [kg]:	1.400
Frekvence [Hz]:	50–60	Délka vodiče [m]:	0.70
Světelný tok svítidla [lm]:	3200	Produktová řada:	PRO
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	160	Odolnost proti nárazu:	IK08
Energetická třída:	B	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +45
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	42/2024
Index podání barev (Ra) >:	80	Certifikace ENEC:	0373/ENEC/24
Přepětová ochrana [kV].:	1	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	Kategorie použití:	oświetlenie drogowe
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Pliik LDT:	Download
Optika:	AR5		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR5 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
598357	Sloupový adaptér 80/60 ALU
UL00214	Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Datum vytvoření karty: 14 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 42/2024