

ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 34W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	436031
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	34
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Optika:	AR2
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	156

VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matrice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.


ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN 34W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	436031	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	34	Materiál karoserie:	PP+GF
EAN:	5905963436031	Barva těla:	šedá
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	75/175/500
Typ kategorie:	ulice a silnice	Instalační rozměry [mm]:	ø60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	156	Stupeň těsnosti:	IP66
Zdroj světla:	LED modul	Čistá hmotnost [kg]:	1.400
Energetická třída:	C	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	42/2024
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Manuál:	Download PDF
Index podání barev (Ra):	>80	Produktová řada:	PRO
Frekvence [Hz]:	50–60	Odolnost proti nárazu:	IK08
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +45
Optika:	AR2	Certifikace ENEC:	0373/ENEC/24
Přepětová ochrana [kV]:	1		
Materiál difuzoru:	PC		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 14 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 42/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl