

# TIARA 2 LED XS 5800LM 740 RM7 IP66 II CL. 2DIM (39W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Référence:                            | 584213                                   |
| Degré d'étanchéité:                   | IP66                                     |
| Résistance aux chocs:                 | IK09                                     |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 39                                       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 5800                                     |
| Température de couleur [K]:           | 4000                                     |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):    | > 70                                     |
| Classe de protection:                 | II                                       |
| Optique:                              | RM7                                      |
| La gestion:                           | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TIARA 2 LED XS - une nouvelle génération de luminaires routiers à LED. Il utilise des matrices multi-lentilles directionnelles en PMMA, dont chaque lentille possède la même optique, garantissant que les caractéristiques lumineuses restent inchangées dans le temps. La structure à deux chambres du luminaire maintient l'étanchéité de la chambre optique lors des travaux d'assemblage et lors de l'ouverture de la chambre électrique. En standard, l'appareil offre un accès sans outil à l'équipement électrique à l'aide d'un bouton qui, sur demande et en cas de nécessité de protection contre le vandalisme ou une ouverture incontrôlée, peut en option être fixé de manière permanente avec une vis ou un joint. La partie supérieure du luminaire est dotée de charnières dédiées et d'une corde protégeant contre les chutes. À l'aide d'outils standards, un service rapide et pratique est possible, permettant le remplacement de n'importe quel composant sans qu'il soit nécessaire de démonter l'ensemble du luminaire et d'effectuer des connexions soudées. Le corps et la poignée sont en aluminium moulé sous pression, peint par poudrage gris, caractérisé par un très haut degré d'étanchéité IP66 et une résistance aux impacts mécaniques IK09.

Équipement standard : système de suspension ergonomique du module d'éclairage ; protection contre la surchauffe accidentelle du luminaire NTC ; Pilote 2 DIM entièrement programmable, fonctions disponibles de maintien d'un flux lumineux constant pendant CLO et réduction de puissance autonome en 5 étapes ; filtre empêchant la condensation de la vapeur d'eau ; bornes de connexion; accès sans outil.

Options supplémentaires : connecteurs NEMA, ZHAGA ; coopération avec les systèmes de contrôle, capteur de mouvement RCR ; protection anti-vandalisme avec vis/joints ; protection SPI0kV supplémentaire en dehors de l'alimentation, alimentation marche/arrêt sans fonction de réduction de puissance ; interrupteur à couteau coupant la tension à l'ouverture du compartiment électrique ; version avec un câble terminé par un connecteur rapide ; peinture dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Certificats : CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i. Zhaga Livre 13, Zhaga Livre 15.

## APPLICATION

Grâce à l'utilisation d'optiques dédiées, il est possible d'éclairer des installations telles que: les autoroutes, les routes nationales, les routes provinciales, les routes départementales, les routes municipales, les routes urbaines, les routes des lotissements et l'éclairage de zones. Des optiques sont également disponibles pour éclairer les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables.

# TIARA 2 LED XS 5800LM 740 RM7 IP66 II CL. 2DIM (39W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                            |   |  |
|---|----------------------------|---|--|
| Référence:                                  | 584213                     | Résistance aux chocs:                   | IK09   |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 39                         | Degré d'étanchéité:                     | IP66   |
| EAN:  | 5905963584213              | Méthode de montage:                     | Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme  |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 5800                       | Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:   | -30° do +120° (szczytowy), -120° do +30° (boczny)                          |
| Type de catégorie:                          | rue et route               | Surface latérale (SCx) [m2]:            | 0.021  |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 149                        | Température de travail [° C]:           | de -40 à +50   |
| Source de lumière:                          | Module LED                 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:      | 100000   |
| Classe énergétique:                         | C                          | La gestion:                             | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux                                   |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                       | Sécurité supplémentaire:                | NTC  |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220 - 240                  | Poids net [kg]:                         | 3.520  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | > 70                       | Version:                                | XS   |
| Fréquence [Hz]:                             | 50 - 60                    | Classe ETIM:                            | EC000062   |
| Classe de protection:                       | II                         | Facteur de puissance:                   | 0.95   |
| Optique:                                    | RM7                        | Protection contre les surtensions [kV]: | 10   |
| SDMC:                                       | ≤ 4                        | DIMM 1-10V:                             | 1  |
| Matériau du diffuseur:                      | verre trempé               | ULOR:                                   | 0%   |
| Type de diffuseur:                          | transparent                | Sécurité photobiologique:               | RG0 - groupe sans risque   |
| Matériel optique:                           | PMMA                       | Garantie technique:                     | 5 avec possibilité d'extension à 10.                                       |
| Module d'éclairage remplaçable:             | 1                          | Déclaration Environnementale (FEP):     | 682/2024   |
| Matériau du corps:                          | aluminium revêtu de poudre | Certificat CE:                          | <a href="#">43/2024</a>  |
| Couleur du corps:                           | gris                       | Certificat ENEC:                        | <a href="#">0356/ENEC/24/M1/A1;</a><br><a href="#">0120/ENEC+/24/M1/A1</a> |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 424/170/105                | Zhaga-D4i:                              | <a href="#">ZG430708072024</a>   |
| Dimensions de montage [mm]:                 | ø60                        | Instructions d'installation:            | <a href="#">Download PDF</a>   |

## COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 06 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.43/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl