


# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 2400LM OPAL DALI IP44 840 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	388095
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK04
<b>Moc nominalna [W]:</b>	30
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	srebrny

## CHARAKTERYSTYKA

ELEGANTE LED to nowoczesne oprawy biurowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła. Zaletą oparaw systemowych jest klosz bez łączeń do max. długości 25m.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego. Do zastosowania w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.


# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 2400LM OPAL DALI IP44 840 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP44/20
Moc nominalna [W]:	30	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	32.72	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	DIMM DALI:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	2.200
Strumień świetlny źródła 0min [lm]*:	4608	Waga brutto [kg]:	2.600
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2400	Indeks:	388095
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	73	EAN:	5905963388095
Klasa energetyczna:	F	Kategoria typ:	systemy
Klasa ochrony:	I	Wersja:	moduł początkowy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Linia produktowa:	SYSTEM 30W/15W
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć AC [V]:	198 – 264
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć DC [V]:	176 – 276
Współczynnik mocy:	0.96	Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
Kąt świecenia [°]:	120	Żywotność LED L80B20 [h]:	73000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Kolor klosza:	biały	Klasa ETIM:	EC000282
Materiał korpusu:	aluminium	Certyfikat CE:	<a href="#">244/2023</a>
Kolor korpusu:	srebrny	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1123/90/65	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary montażowe [mm]:	1123/55	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Odporność na uderzenia:	IK04		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 2400LM OPAL DALI IP44 840 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - klosz OPAL- 1 mb (max 25 mb) / OPAL diffuser - 1 rm (max 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED zestaw zakończeniowy
388743	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe
388750	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe
388767	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy
388774	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Data utworzenia karty: 30 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:244/2023