

ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK L 315X315MM 1200LM OPAL DALI IP40 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	388378
Stopień szczelności:	IP40/20
Odporność na uderzenia:	IK04
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1200
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny

CHARAKTERYSTYKA

ELEGANTE LED to nowoczesne oprawy biurowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła. Zaletą opraw systemowych jest klosz bez łączeń do max. długości 25m.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego. Do zastosowania w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK L 315X315MM 1200LM OPAL DALI IP40 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	15	Kolor korpusu:	srebrny
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	315/55/315/55
Temperatura barwowa [K]:	3000	Odporność na uderzenia:	IK04
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1200	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	18.46	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Aksesoria w komplecie:	klosz
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Okablowanie przelotowe:	5x2.5
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.600
DIMM DALI:	1	Waga brutto [kg]:	1.900
Strumień świetlny źródła 0min [lm]*:	2304	Flicker [%]:	5
Wersja:	łącznik L	Indeks:	388378
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	315/315/65	EAN:	5905963388378
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	65	Kategoria typ:	systemy
Stopień szczelności:	IP40/20	Linia produktowa:	SYSTEM 30W/15W
Klasa energetyczna:	G	Zakres napięć AC [V]:	198 – 264
Klasa ochronności:	I	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Klasa ETIM:	EC000282
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	244/2023
Współczynnik mocy:	0.91	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	Download PDF
Kolor klosza:	biały	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	aluminium		

ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK L 315X315MM 1200LM OPAL DALI IP40 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - klosz OPAL- 1 mb (max 25 mb) / OPAL diffuser - 1 rm (max 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED zestaw zakończeniowy
388743	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe
388750	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe
388767	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy
388774	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Data utworzenia karty: 30 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:244/2023