

# LINEA S LED 1172MM 6450LM 840 IP54 105D (40W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	591884
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	40
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6450
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue
Couleur du corps:	RAL9010

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED IP54 est un système de ligne lumineuse en saillie et suspendue, représentant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Le système de connexion innovant et le câblage en boucle permettent de connecter rapidement les lampes pour former une ligne lumineuse et de remplacer les modules d'éclairage de manière flexible pour répondre aux besoins actuels. Le design utilisé permet un montage et un branchement électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, assure la solidité et la robustesse de la lampe, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. L'indice d'étanchéité élevé IP54 permet d'installer les lampes dans des environnements où l'humidité et la poussière sont importantes. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée.

## APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# LINEA S LED 1172MM 6450LM 840 IP54 105D (40W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	40	<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue
<b>Référence:</b>	591884	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1172/67/50
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Couleur du corps:</b>	RAL9010
<b>EAN:</b>	5905963591884	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK03
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	6450	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP54
<b>Source de lumière:</b>	LED	<b>Méthode de montage:</b>	en saillie, en suspension
<b>Classe énergétique:</b>	B	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -25 à +35
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Poids net [kg]:</b>	1.500
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	196000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	105	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	123000
<b>Type de diffusion:</b>	symétrique	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	161	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">48/2024</a>
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Certificat ENEC:</b>	<a href="#">0331/ENEC/23</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC	<b>HACCP:</b>	<a href="#">852/2004</a>
<b>Type de diffuseur:</b>	transparent	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Couleur du diffuseur:</b>	transparent	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES



# LINEA S LED 1172MM 6450LM 840 IP54 105D (40W)

---

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

# LINEA S LED 1172MM 6450LM 840 IP54 105D (40W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
980077	LINEA S Suspension LED 3m
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED - Connecteur profilé LED IP54
592287	LINEA S LED - Connecteur profilé SUPPORT IP54
592294	LINEA S LED - grille métallique 584mm IP54
592300	LINEA S LED - grille métallique 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - grille métallique 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Outil de démontage des connecteurs d'alimentation



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)

# LINEA S LED 1172MM 6450LM 840 IP54 105D (40W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

Date de création de la carte: 23 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.48/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl