

# ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 830 (8W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks:                         | 388613    |
| Stopień szczelności:            | IP44/20   |
| Odporność na uderzenia:         | IK02      |
| Moc nominalna [W]:              | 8         |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 700       |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000      |
| SDCM:                           | ≤ 3       |
| Klasa energetyczna:             | F         |
| Materiał korpusu:               | aluminium |
| Kolor korpusu:                  | srebrny   |

## CHARAKTERYSTYKA

ELEGANTE LED to nowoczesne oprawy biurowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego. Do zastosowania w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

# ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 830 (8W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 8            |
| Źródło światła:                     | moduł LED    |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000         |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 700          |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 9.10         |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL         |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240      |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60        |
| DIMM DALI:                          | 1            |
| Wersja:                             | Indywidualna |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 575/52/66    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 76           |
| Stopień szczelności:                | IP44/20      |
| Klasa energetyczna:                 | F            |
| Klasa ochronności:                  | I            |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80          |
| SDCM:                               | ≤ 3          |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120          |
| Materiał klosza:                    | PC           |
| Kolor klosza:                       | biały        |
| Materiał korpusu:                   | aluminium    |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Kolor korpusu:                  | srebrny                        |
| Wymiary montażowe [mm]:         | 578/54                         |
| Odporność na uderzenia:         | IK02                           |
| Sposób montażu:                 | podtynkowy                     |
| Temperatura pracy [°C]:         | od -17 do +35                  |
| Akcesoria w komplecie:          | klosz                          |
| Waga netto [kg]:                | 1.600                          |
| Indeks:                         | 388613                         |
| EAN:                            | 5905963388613                  |
| Kategoria typ:                  | systemy                        |
| Linia produktowa:               | WARIANT INDYWIDUALNY<br>16W/8W |
| Żywotność LED L70B50 [h]:       | 115000                         |
| Żywotność LED L80B20 [h]:       | 73000                          |
| Żywotność LED L90B10 [h]:       | 36000                          |
| Klasa ETIM:                     | EC002892                       |
| Certyfikat CE:                  | <a href="#">243/2023</a>       |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Instrukcja:                     | <a href="#">Download PDF</a>   |
| Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>        |

# ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 830 (8W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks   | Nazwa   |
|----------|---|
| 81000945 | ELEGANTE SYSTEM LED - klosz OPAL- 1 mb (max 25 mb) / OPAL diffuser - 1 rm (max 25 rm) |
| 388736   | ELEGANTE SYSTEM LED zestaw zakończeniowy  |
| 388743   | ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe  |
| 388750   | ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe  |
| 388767   | ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy   |
| 388774   | ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy   |
| 388729   | ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m                   |



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Data utworzenia karty: 01 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 243/2023