

# ELEGANTE LED 575MM 1200LM OPAL IP44 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	388569
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK02
<b>Moc nominalna [W]:</b>	15
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1200
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	srebrny

## CHARAKTERYSTYKA

ELEGANTE LED to nowoczesne oprawy biurowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego. Do zastosowania w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

# ELEGANTE LED 575MM 1200LM OPAL IP44 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	15	Kolor korpusu:	srebrny
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	578/54
Temperatura barwowa [K]:	3000	Odporność na uderzenia:	IK02
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1200	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	17.80	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Akcesoria w komplecie:	klosz
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	1.600
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	388569
Wersja:	Indywidualna	EAN:	5905963388569
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	575/52/66	Kategoria typ:	systemy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	67	Linia produktowa:	WARIANT INDYWIDUALNY 30W/15W
Stopień szczelności:	IP44/20	Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
Klasa energetyczna:	G	Żywotność LED L80B20 [h]:	73000
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Klasa ETIM:	EC002892
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	<a href="#">243/2023</a>
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Kolor klosza:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiał korpusu:	aluminium	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

# ELEGANTE LED 575MM 1200LM OPAL IP44 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - klosz OPAL- 1 mb (max 25 mb) / OPAL diffuser - 1 rm (max 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED zestaw zakończeniowy
388743	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe
388750	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe
388767	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy
388774	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Data utworzenia karty: 01 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 243/2023