

ELEGANTE LED 1136MM 1400LM OPAL IP44 840 (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	388309
Stopień szczelności:	IP44/20
Odporność na uderzenia:	IK02
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny

CHARAKTERYSTYKA

ELEGANTE LED to nowoczesne oprawy biurowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego. Do zastosowania w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.


ELEGANTE LED 1136MM 1400LM OPAL IP44 840 (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK02
Moc nominalna [W]:	16	Stopień szczelności:	IP44/20
Moc znamionowa oprawy [W]:	18.20	Sposób montażu:	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Akcesoria w komplecie:	klosz
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	Waga netto [kg]:	2.200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	Indeks:	388309
Klasa energetyczna:	F	EAN:	5905963388309
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	systemy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wersja:	Indywidualna
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Linia produktowa:	WARIANT INDYWIDUALNY 16W/8W
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
Kąt świecenia [°]:	120	Żywotność LED L80B20 [h]:	73000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Rodzaj klosza:	OPAL	Klasa ETIM:	EC002892
Kolor klosza:	biały	Certyfikat CE:	243/2023
Materiał korpusu:	aluminium	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	srebrny	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1136/52/66	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	1139/54		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



ELEGANTE LED 1136MM 1400LM OPAL IP44 840 (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - klosz OPAL- 1 mb (max 25 mb) / OPAL diffuser - 1 rm (max 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED zestaw zakończeniowy
388743	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe
388750	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe
388767	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy
388774	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Data utworzenia karty: 01 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 243/2023