

# ELEGANTE LED 1136MM 2400LM OPAL IP44 840 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Indeks:</b>                         | 388262    |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP44/20   |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK02      |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 30        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 2400      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000      |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3       |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | G         |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | aluminium |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | srebrny   |

## CHARAKTERYSTYKA

ELEGANTE LED to nowoczesne oprawy biurowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego. Do zastosowania w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

# ELEGANTE LED 1136MM 2400LM OPAL IP44 840 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |              |                                 |                                 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 30           | Kolor korpusu:                  | srebrny                         |
| Źródło światła:                     | moduł LED    | Wymiary montażowe [mm]:         | 1139/54                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000         | Odporność na uderzenia:         | IK02                            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2400         | Sposób montażu:                 | podtynkowy                      |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 33.50        | Temperatura pracy [°C]:         | od -17 do +35                   |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL         | Akcesoria w komplecie:          | klosz                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240      | Waga netto [kg]:                | 2.200                           |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60        | Indeks:                         | 388262                          |
| Wersja:                             | Indywidualna | EAN:                            | 5905963388262                   |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 1136/52/66   | Kategoria typ:                  | systemy                         |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 71           | Linia produktowa:               | WARIANT INDYWIDUALNY<br>30W/15W |
| Stopień szczelności:                | IP44/20      | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 115000                          |
| Klasa energetyczna:                 | G            | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 73000                           |
| Klasa ochronności:                  | I            | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 36000                           |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80          | Klasa ETIM:                     | EC002892                        |
| SDCM:                               | ≤ 3          | Certyfikat CE:                  | <a href="#">243/2023</a>        |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120          | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)  |
| Materiał klosza:                    | PC           | Gwarancja [lata]:               | 5                               |
| Kolor klosza:                       | biały        | Instrukcja:                     | <a href="#">Download PDF</a>    |
| Materiał korpusu:                   | aluminium    | Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>         |

# ELEGANTE LED 1136MM 2400LM OPAL IP44 840 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks   | Nazwa   |
|----------|---|
| 81000945 | ELEGANTE SYSTEM LED - klosz OPAL- 1 mb (max 25 mb) / OPAL diffuser - 1 rm (max 25 rm) |
| 388736   | ELEGANTE SYSTEM LED zestaw zakończeniowy  |
| 388743   | ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe  |
| 388750   | ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe  |
| 388767   | ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy   |
| 388774   | ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy   |
| 388729   | ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m                   |



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Data utworzenia karty: 01 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 243/2023