

LINEA S LED 1760MM 8600LM 840 IP54 SW (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Index: | 590184 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 44 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 8600 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| SDCM: | 3 |
| Energetická třída: | A |
| Materiál karoserie: | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou |
| Barva těla: | RAL9010 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED IP54 je systém světelných linek pro povrchovou montáž a zavěšení, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé propojení svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Vysoké krytí IP54 umožňuje instalaci svítidel v prostředí se zvýšenou vlhkostí a prašností. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED.

APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

LINEA S LED 1760MM 8600LM 840 IP54 SW (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| Index: | 590184 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1760/67/50 |
| EAN: | 5905963590184 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Zdroj světla: | LED | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 44 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Čistá hmotnost [kg]: | 1,900 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 8600 | Životnost LED L70B50 [h]: | 196000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 195 | Životnost LED L80B10 [h]: | 123000 |
| Typ vyzařování: | SW | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 60000 |
| Energetická třída: | A | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Třída ochrany: | I | Záruka [roky]: | 5 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Certifikát CE: | 45/2025 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Certifikace ENEC: | 0331/ENEC/23 |
| SDCM: | 3 | HACCP: | 852/2004 |
| Úhel osvětlení [°]: | 80 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | PC | Environmentální deklarace (EPD): | 852/2025 |
| Typ difuzoru: | průhledný | Znak D: | ano |
| Barva difuzoru: | průhledný | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Materiál karoserie: | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou | Plik LDT: | Download |
| Barva těla: | RAL9010 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



LINEA S LED 1760MM 8600LM 840 IP54 SW (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

LINEA S LED 1760MM 8600LM 840 IP54 SW (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED závěs 3m |
| 980084 | LINEA S LED napájecí sada 5P |
| 981388 | Napájecí sada LINEA S LED 11P |
| 981173 | LINEA S LED závěs 1.5 m |
| 980954 | Držák Linea S LED pro povrchovou montáž |
| 981418 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5 |
| 981425 | LINEA S LED přívěsek na řetízku |
| 980978 | Napájecí sada Linea S LED 7P |
| 980961 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m |
| 592256 | LINEA S LED - end cap IP54 LS2 |
| 592263 | LINEA S LED - end cap IP54 |
| 592270 | LINEA S LED - profilový konektor LED IP54 |
| 592287 | Konektor profilu LINEA S LED - IP54 SUPPORT |
| 592294 | LINEA S LED - kovová mřížka 584mm IP54 |
| 592300 | LINEA S LED - kovová mřížka 1172mm IP54 |
| 592317 | LINEA S LED - kovová mřížka 1760mm IP54 |
| 592362 | LINEA S LED - Nástroj pro demontáž napájecích konektorů |



LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)

LINEA S LED 1760MM 8600LM 840 IP54 SW (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

Datum vytvoření karty: 04 listopad 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl