

# TYTAN 2 LED LENS 1150MM 3500LM 840 IP66 DALI MW 21W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Référence:                        | 593192 |
| Degré d'étanchéité:               | IP66   |
| Résistance aux chocs:             | IK09   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 3500   |
| Température de couleur [K]:       | 4000   |
| Matériau du corps:                | PC     |
| Couleur du corps:                 | gris   |
| Matériau du diffuseur:            | PC     |
| Type de diffuseur:                | mat    |
| Matériel optique:                 | PC     |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le Tytan 2 LED Lens est un luminaire de la ligne NEXT GEN qui représente une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Conçu à partir de zéro, il introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de la température. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse la plus élevée. Cela permet d'atteindre les niveaux d'éclairage requis et de réaliser des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 68 %. Le luminaire utilise la solution consistant à intégrer le diffuseur au module LED et aux lentilles dédiées. Le luminaire présente un certain nombre d'améliorations qui facilitent et accélèrent l'installation : un système de suspension du diffuseur, des supports réglables pour garantir une tolérance d'installation de +/-50 mm. Il est équipé de série de clips en acier inoxydable (INOX) très résistants. Le corps de la lampe et le diffuseur sont résistants aux UV.

Le luminaire en Tytan 2 LED Lens est disponible en trois versions :

**SW** - distribution standard de type large (angle conventionnel 70D) avec une large gamme d'applications, y compris les halls industriels, les halls d'entrepôt, les ateliers. Il offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux directives les plus strictes de la norme PN-EN 12464-1 en termes d'éclairage et d'uniformité élevée tout en maintenant les exigences de l'indice d'éblouissement UGR19, UGR22, UGR25. Hauteur de montage du luminaire dédié : 5,0-9,0m.

**MW** - type de distribution moyennement large (angle conventionnel 85D) avec une large gamme d'applications incluant les halls industriels, les entrepôts, les ateliers. Assure une efficacité lumineuse élevée et aide à répondre aux directives PN-EN 12464-1 les plus strictes en matière d'éclairage et d'uniformité élevée tout en maintenant les exigences de l'indice d'éblouissement UGR19, UGR22, UGR25. Hauteur de montage du luminaire : 3,0-7,0m.

**VW** - distribution de type très large (angle conventionnel 100D) avec une large gamme d'applications incluant les salles de production basses, les entrepôts bas, les ateliers, les salles techniques. Il offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux directives les plus strictes de la norme PN-EN 12464-1 en termes d'éclairage et d'uniformité élevée tout en respectant les exigences de l'indice d'éblouissement UGR22, UGR25. Hauteur de montage du luminaire dédié : 2,5-5,0m.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour l'éclairage des bâtiments d'utilité publique, notamment les établissements hospitaliers, les établissements d'enseignement et d'éducation, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, dans l'industrie alimentaire et les installations commerciales et de services liées à l'alimentation, les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à plusieurs niveaux), les stades sportifs, les terminaux de transport et les passages souterrains. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Sa conception est adaptée au montage en applique et suspendu.


# TYTAN 2 LED LENS 1150MM 3500LM 840 IP66 DALI MW 21W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| Référence:                                  | 593192        | Couleur du corps:                       | gris  |
| EAN:  | 5905963593192 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:              | 1152/85/80                                    |
| Source de lumière:                          | Module LED    | Dimensions de montage [mm]:             | 800   |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 21            | Résistance aux chocs:                   | IK09  |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 3500          | Degré d'étanchéité:                     | IP66  |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220 - 240     | Méthode de montage:                     | en saillie, en suspension                     |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | Température de travail [° C]:           | de -20 à +35                                  |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 167           | DIMM DALI:                              | oui   |
| Classe énergétique:                         | B             | UGR (4H8H):                             | 18.8  |
| Classe de protection:                       | I             | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 100   |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Poids net [kg]:                         | 1.520   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80            | Type de diffusion:                      | MW  |
| SDMC:                                       | 3             | Sécurité photobiologique:               | RG0 - groupe sans risque                      |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 155000        | Garantie [ans]:                         | 5   |
| Durée de vie de la LED L80B10 [h]:          | 98000         | Certificat CE:                          | <a href="#">52/2024</a>                       |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]:          | 47500         | Certificat PZH:                         | <a href="#">B-BK-60112-0280/2025</a>          |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 85            | HACCP:                                  | <a href="#">852/2004</a>                      |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 1             | Déclaration Environnementale (FEP):     | <a href="#">944/2026</a>                      |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Instructions d'installation:            | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Type de diffuseur:                          | mat           | Certificat ISO:                         | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Matériel optique:                           | PC            | Pliq LDT:                               | <a href="#">Download</a>                      |
| Matériau du corps:                          | PC            |   |   |

## COURBES LÉGÈRES



# TYTAN 2 LED LENS 1150MM 3500LM 840 IP66 DALI MW 21W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM   |
|-----------|---|
| 908200    | SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)     |
| 60000006  | Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 |



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.  
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



Bouchon presse-étoupe M16. divers  
PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 20 juin 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 52/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl