

LINEA S LED SINGLE 588MM 4200LM LS1 840 IP40 120D DALI (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Index: | 760136 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4200 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | C |
| Materiál karoserie: | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou |
| Barva těla: | RAL9010 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Single IP40 je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

LINEA S LED SINGLE 588MM 4200LM LS1 840 IP40 120D DALI (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 27 | Typ difuzoru: | lentikulární matrice |
| Index: | 760136 | Materiál karoserie: | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou |
| EAN: | 5905963760136 | Barva těla: | RAL9010 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4200 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 588/60/50 |
| Zdroj světla: | LED | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 156 | Počet kusů na paletě [ks]: | 192 |
| Energetická třída: | C | Čistá hmotnost [kg]: | 1.100 |
| Třída ochrany: | I | Rozsah napětí AC [V]: | 198-264 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Rozsah napětí DC[V]: | 176-280 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 100000 | Certifikát CE: | 57/2024 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 45000 | Certifikace ENEC: | 0331/ENEC/23 |
| Typ vyzařování: | symetrický | HACCP: | 852/2004 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 1 | Manuál: | Download PDF |
| DIMM DALI: | ano | Plík LDT: | Download |
| Materiál difuzoru: | PC | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 01 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl