

LINEA S LED SINGLE 588MM 5500LM LS1 840 IP40 VW DALI (37W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	760792
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK03
Světelný tok svítidla [lm]*:	5500
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	ocelový plech s povlakem
Barva těla:	RAL9010
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Single IP40 je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.


LINEA S LED SINGLE 588MM 5500LM LS1 840 IP40 VW DALI (37W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	760792	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
EAN:	5905963760792	Materiál karoserie:	ocelový plech s povlakem
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	RAL9010
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	588/60/50
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK03
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP40
Světelný tok svítidla [lm]:	5500	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	149	DIMM DALI:	ano
Energetická třída:	C	Počet kusů na paletě [ks]:	192
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Teplota barvy [K]:	4000	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Typ vyzařování:	VW
Životnost LED L80B20 [h]:	100000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h]:	45000	Certifikát CE:	57/2024
Úhel osvětlení [°]:	105	HACCP:	852/2004
Přepětová ochrana [kV].:	1	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)

SVĚTELNÁ KŘÍVKVA



Datum vytvoření karty: 01 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl