

# LINEA S LED SINGLE 588MM 4200LM LS1 840 IP40 120D (27W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	759970
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C
<b>Material Gehäuse:</b>	beschichtetes Stahlblech
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL9010
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix

## CHARAKTERISTIK

Linea S LED Single IP40 ist eine Anbau- und Pendelleuchte in LED-Technologie, die auf der Grundlage der LINEA S LED-Lichtlinie entwickelt wurde, die die neueste Technologie in der Industriebeleuchtung nutzt. Das verwendete Design ermöglicht den Austausch von Lichtmodulen und Stromversorgungen. Das Gehäuse aus beschichtetem Stahl verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, während das schmale Seitenprofil die Installation an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei. Versionen mit Durchgangsverdrahtung verfügbar.

### Aufmerksamkeit!

Die Aufhängung sollte je nach vorgesehener Montageart separat als Zubehör ausgewählt werden.

Zu jeder Leuchte gehören 2 Aufputzhalterungen mit einem dreieckigen Element zur Montage der ausgewählten Pendelleuchte.

Für die Aufputzmontage ist keine Auswahl von Montagezubehör erforderlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.


# LINEA S LED SINGLE 588MM 4200LM LS1 840 IP40 120D (27W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	759970	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
EAN:	5905963759970	Material Gehäuse:	beschichtetes Stahlblech
Lichtquelle:	LED	Farbe Gehäuse:	RAL9010
Nennleistung der Leuchte [W]:	27	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	588/60/50
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP40
Lichtstrom [lm]:	4200	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtausbeute [lm/W]:	156	Menge auf der Palette [Stück]:	192
Energieeffizienzklasse:	C	Eigengewicht [kg]:	1
Schutzklasse:	I	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Farbtemperatur [K]:	4000	Gleichspannungsbereich [V]:	200-240
Farb- wiedergabe- index:	>80	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	Verteilungstyp:	symmetrisch
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000	CE-Zertifikat:	<a href="#">57/2024</a>
Abstrahl- winkel [°]:	120	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Überspannungsschutz [kV]:	2	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 01 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 57/2024