

RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572722
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	35
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4500
Température de couleur [K]:	4000
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED P est une nouvelle gamme de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, cette gamme intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fabriqué en plastique, ce qui le rend très léger. Le diffuseur confère au luminaire d'excellentes propriétés lumineuses. Module LED intégré Il garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED.

APPLICATION

Luminaire encastré pour plafonds modulaires et plafonds en plaques de plâtre, particulièrement recommandé pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572722	Résistance aux chocs:	IK08
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	35	Test au fil incandescent [° C]:	650
Puissance nominale du luminaire [W]:	35	Méthode de montage:	encastré
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	420
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4500	Garantie [ans]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	129	Flicker [%]:	67
Classe énergétique:	D	Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	2927
Classe de protection:	I	ITHD [%]:	16
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
SDMC:	3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	115	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	58/2024
Couleur du corps:	blanc	Certificat PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/110	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Dimensions de montage [mm]:	150	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
897269	Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003



Cadre de masquage pour RQ160
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 23 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 58/2024