

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	587481
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha powlekana stal
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL9010
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany
<b>Okablowanie przelotowe:</b>	LS2
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1764/67/50
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	587481	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -25 do +35
<b>EAN:</b>	5905963587481	<b>Przewód - typ:</b>	5x2,5
<b>Klasa ochronności:</b>	I	<b>Okablowanie przelotowe:</b>	LS2
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha powlekana stal	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	104
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL9010	<b>Waga netto [kg]:</b>	1.400
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1764/67/50	<b>Uwagi:</b>	Liczba konektorów: 3
<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	1750	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03	<b>Akcesoria w komplecie:</b>	end cap IP54 LS2, end cap IP54, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice metalowe, zestawy zasilające, łącznik profili LED
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany		

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

---

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981173	LINEA S LED zawiesz 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwiész sm 1,5
981425	LINEA S LED zawiesz łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED -łącznik profili LED IP54
592287	LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54
592294	LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54
592300	LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających



LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl