

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	587641
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany
Okablowanie przelotowe:	LS2
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1176/67/50
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	587641	Przewód - typ:	5x2,5+4x1,5
EAN:	5905963587641	Okablowanie przelotowe:	LS2
Klasa ochronności:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	104
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana	Waga netto [kg]:	1.400
Kolor korpusu:	RAL9010	Uwagi:	Liczba konektorów: 1
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1176/67/50	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary montażowe [mm]:	1150	Akcesoria w komplecie:	end cap IP54 LS2, end cap IP54, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice metalowe, zestawy zasilające, łącznik profili LED
Odporność na uderzenia:	IK03	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP54	Znak D:	tak
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany	Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981173	LINEA S LED zawiesz 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwiész sm 1,5
981425	LINEA S LED zawiesz łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED -łącznik profili LED IP54
592287	LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54
592294	LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54
592300	LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających



LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 1C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 09 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl