LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	587658
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany
Okablowanie przelotowe:	LS2
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1176/67/50
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	587658
EAN:	5905963587658
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1176/67/50
Wymiary montażowe [mm]:	1150
Odporność na uderzenia:	IK03
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35

Przewód - typ:	5x2,5+4x1,5
Okablowanie przelotowe:	LS2
Liczba sztuk na palecie [szt]:	104
Waga netto [kg]:	1.400
Uwagi:	Liczba konektorów: 2
Gwarancja [lata]:	5
Akcesoria w komplecie:	end cap IP54 LS2, end cap IP54, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice metalowe, zestawy zasilające, łącznik profili LED
Instrukcja:	Pobierz PDF
Znak D:	tak
Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980077	LINEA S LED zawieś 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981173	LINEA S LED zawieś 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwieś sm 1,5
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED -łącznik profili LED IP54
592287	LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54
592294	LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54
592300	LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających




LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)




LINEA S LED zawieś 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 09 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl