

LINEA S LED 1764MM IP54 5P 1C

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	587443
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue
Couleur du corps:	RAL9010
Degré d'étanchéité:	IP54
Méthode de montage:	en saillie, en suspension, plafond suspendu modulaire
Câblage traversant:	LS2
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1764/67/50
Résistance aux chocs:	IK03

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED 1764MM IP54 5P 1C

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	587443	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
EAN:	5905963587443	Câble - type:	5x2,5
Classe de protection:	I	Câblage traversant:	LS2
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	104
Couleur du corps:	RAL9010	Poids net [kg]:	1.400
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1764/67/50	Remarques:	Nombre de connecteurs : 1
Dimensions de montage [mm]:	1750	Garantie [ans]:	5
Résistance aux chocs:	IK03	Accessoires inclus:	end cap IP54 LS2, end cap IP54, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice metalowe, zestawy zasilające, łącznik profili LED
Degré d'étanchéité:	IP54	Instructions d'installation:	Download PDF
Méthode de montage:	en saillie, en suspension, plafond suspendu modulaire		

LINEA S LED 1764MM IP54 5P 1C

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

LINEA S LED 1764MM IP54 5P 1C

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
980077	LINEA S Suspension LED 3m
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED - Connecteur profilé LED IP54
592287	LINEA S LED - Connecteur profilé SUPPORT IP54
592294	LINEA S LED - grille métallique 584mm IP54
592300	LINEA S LED - grille métallique 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - grille métallique 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Outil de démontage des connecteurs d'alimentation



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)

LINEA S LED 1764MM IP54 5P 1C

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

Date de création de la carte: 18 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl