

# LINEA S LED 1764MM IP54 11P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	587566
<b>Materiál karoserie:</b>	ocelový plech s povlakem
<b>Barva těla:</b>	RAL9010
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné, modulární zavěšený podhled
<b>Průchozí kabeláž:</b>	LS2
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1764/67/50
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je povrchový a závěsný systém světelných linek, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlou montáž svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci v těžko přístupných místech.

## APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

# LINEA S LED 1764MM IP54 11P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	587566	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -25 do +35
<b>EAN:</b>	5905963587566	<b>Typ kabelu:</b>	5x2,5+6x1,5
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Průchozí kabeláž:</b>	LS2
<b>Materiál karoserie:</b>	ocelový plech s povlakem	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	104
<b>Barva těla:</b>	RAL9010	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.700
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1764/67/50	<b>Uwagi:</b>	Počet konektorů: 1
<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	1750	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03	<b>Včetně příslušenství:</b>	end cap IP54 LS2, end cap IP54, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice metalowe, zestawy zasilające, łącznik profili LED
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné, modulární zavěšený podhled		

# LINEA S LED 1764MM IP54 11P 1C

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

# LINEA S LED 1764MM IP54 11P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
980077	LINEA S LED závěs 3m
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED - profilový konektor LED IP54
592287	Konektor profilu LINEA S LED - IP54 SUPPORT
592294	LINEA S LED - kovová mřížka 584mm IP54
592300	LINEA S LED - kovová mřížka 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - kovová mřížka 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Nástroj pro demontáž napájecích konektorů



LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)

# LINEA S LED 1764MM IP54 11P 1C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.:



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl