

# LINEA S LED SINGLE 1176MM 10100LM LS1 840 IP54 CN DALI (62W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Référence:                            | 853067       |
| Degré d'étanchéité:                   | IP54         |
| Résistance aux chocs:                 | IK03         |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 62           |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 10100        |
| Température de couleur [K]:           | 4000         |
| Classe énergétique:                   | B            |
| Matériau du corps:                    | acier revêtu |
| Couleur du corps:                     | RAL9010      |
| Matériau du diffuseur:                | PC           |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED SINGLE est une version apparente et suspendue d'une lampe unique à technologie LED créée sur la base de la ligne lumineuse LINEA S LED, dont elle tire les dernières technologies utilisées dans l'éclairage industriel. Le design utilisé permet de remplacer les modules d'éclairage et les blocs d'alimentation. Le corps, en acier revêtu, confère à la lampe résistance et robustesse, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des endroits difficiles d'accès. L'indice d'étanchéité élevé IP54 permet d'installer les lampes dans des environnements où l'humidité et la poussière sont importantes. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée. Versions avec câblage traversant disponibles.

### Attention!

La suspension doit être choisie séparément, comme accessoire, en fonction de la méthode d'installation prévue.

Chaque luminaire comprend 2 supports en saillie avec un élément triangulaire pour installer le luminaire suspendu sélectionné.

Le montage en surface ne nécessite pas la sélection d'accessoires de montage.

## APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour l'intérieur, particulièrement adaptée à l'éclairage des grandes surfaces commerciales, des usines et des entrepôts. Cette lampe peut être utilisée pour de nouvelles applications ou pour remplacer des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# LINEA S LED SINGLE 1176MM 10100LM LS1 840 IP54 CN DALI (62W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 62                   | DIMM DALI:                              | oui                                    |
| Référence:                                  | 853067               | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:              | 1181/60/50                             |
| EAN:  | 5905963853067        | Résistance aux chocs:                   | IK03                                   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 10100                | Méthode de montage:                     | en saillie, en suspension              |
| Source de lumière:                          | LED                  | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 100                                    |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240              | Poids net [kg]:                         | 1.700                                  |
| Degré d'étanchéité:                         | IP54                 | Catégorie d'application:                | installations commerciales, industriel |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60                | Plage de tension alternative [V]:       | 198-264                                |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 166                  | Plage de tension continue [V]:          | 176-280                                |
| Classe énergétique:                         | B                    | Température de travail [° C]:           | de -20 à +35                           |
| Classe de protection:                       | I                    | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:      | 150000                                 |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]:      | 100000                                 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80                  | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:      | 45000                                  |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 35/67                | Garantie [ans]:                         | 5                                      |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 1                    | Certificat CE:                          | <a href="#">32/2024</a>                |
| Type de diffusion:                          | CN                   | HACCP:                                  | <a href="#">852/2004</a>               |
| Matériau du diffuseur:                      | PC                   | Instructions d'installation:            | <a href="#">Download PDF</a>           |
| Type de diffuseur:                          | matrice lenticulaire | Sécurité photobiologique:               | groupe de risque 1 (faible risque)     |
| Matériau du corps:                          | acier revêtu         |   |  |
| Couleur du corps:                           | RAL9010              |   |  |

## COURBES LÉGÈRES



# LINEA S LED SINGLE 1176MM 10100LM LS1 840 IP54 CN DALI (62W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                              |
|-----------|----------------------------------|
| 980077    | LINEA S Suspension LED 3m        |
| 981173    | LINEA S LED pendentif 1.5m       |
| 981418    | LINEA S LED pendentif sm 1.5     |
| 981425    | Suspension de chaîne LINEA S LED |
| 980961    | LINEA S LED pendentif sm 3m      |



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)

Date de création de la carte: 25 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 32/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl