

LINEA S LED SINGLE 1176MM 11450LM LS1 840 IP54 DAN (74W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	848605
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	74
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	11450
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	acier revêtu
Couleur du corps:	RAL9010
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED SINGLE est une version apparente et suspendue d'une lampe unique à technologie LED créée sur la base de la ligne lumineuse LINEA S LED, dont elle tire les dernières technologies utilisées dans l'éclairage industriel. Le design utilisé permet de remplacer les modules d'éclairage et les blocs d'alimentation. Le corps, en acier revêtu, confère à la lampe résistance et robustesse, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des endroits difficiles d'accès. L'indice d'étanchéité élevé IP54 permet d'installer les lampes dans des environnements où l'humidité et la poussière sont importantes. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée. Versions avec câblage traversant disponibles.

Attention!

La suspension doit être choisie séparément, comme accessoire, en fonction de la méthode d'installation prévue.

Chaque luminaire comprend 2 supports en saillie avec un élément triangulaire pour installer le luminaire suspendu sélectionné.

Le montage en surface ne nécessite pas la sélection d'accessoires de montage.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour l'intérieur, particulièrement adaptée à l'éclairage des grandes surfaces commerciales, des usines et des entrepôts. Cette lampe peut être utilisée pour de nouvelles applications ou pour remplacer des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED SINGLE 1176MM 11450LM LS1 840 IP54 DAN (74W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	74	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1181/60/50
Référence:	848605	Résistance aux chocs:	IK03
EAN:	5905963848605	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Flux lumineux du luminaire [lm]:	11450	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	100
Source de lumière:	LED	Poids net [kg]:	1.600
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Catégorie d'application:	installations commerciales, industriel
Degré d'étanchéité:	IP54	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Fréquence [Hz]:	50-60	Plage de tension continue [V]:	176-280
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	164	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe énergétique:	B	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	butterfly	Certificat CE:	32/2024
Protection contre les surtensions [kV]:	2	HACCP:	852/2004
Type de diffusion:	DAN	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire		
Matériau du corps:	acier revêtu		
Couleur du corps:	RAL9010		

LINEA S LED SINGLE 1176MM 11450LM LS1 840 IP54 DAN (74W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
980077	LINEA S Suspension LED 3m
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)

Date de création de la carte: 25 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 32/2024