

# LINEA S LED SINGLE 1764MM 12350LM LS1 840 IP54 DAN DALI (77W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Index:</b>                         | 849008        |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP54          |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK03          |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 77            |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 12350         |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000          |
| <b>Energetická třída:</b>             | B             |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | potažená ocel |
| <b>Barva těla:</b>                    | RAL9010       |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PC            |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED SINGLE je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Vysoké krytí IP54 umožňuje instalaci svítidel v prostředí se zvýšenou vlhkostí a prašností. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

### Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

## APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

# LINEA S LED SINGLE 1764MM 12350LM LS1 840 IP54 DAN DALI (77W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                               |                                   |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 77                   | DIMM DALI:                    | ano                               |
| Index:                             | 849008               | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 1769/60/50                        |
| EAN:                               | 5905963849008        | Odolnost proti nárazu:        | IK03                              |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 12350                | Montážní verze:               | přisazené, závěsné                |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Počet kusů na paletě [ks]:    | 100                               |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240              | Čistá hmotnost [kg]:          | 2.400                             |
| Stupeň těsnosti:                   | IP54                 | Kategorie použití:            | objekty handlowe, industrial      |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                | Rozsah napětí AC [V]:         | 198-264                           |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 169                  | Rozsah napětí DC[V]:          | 176-280                           |
| Energetická třída:                 | B                    | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +35                     |
| Třída ochrany:                     | I                    | Životnost LED L70B50 [h]:     | 150000                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                 | Životnost LED L80B20 [h]:     | 100000                            |
| Index podání barev (Ra):           | >80                  | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 45000                             |
| Úhel osvětlení [°]:                | butterfly            | Záruka [roky]:                | 5                                 |
| Přepětíová ochrana [kV].:          | 1                    | Certifikát CE:                | <a href="#">32/2024</a>           |
| Typ vyzářování:                    | DAN                  | HACCP:                        | <a href="#">852/2004</a>          |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Fotobiologická bezpečnost:    | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál karoserie:                | potažená ocel        |                               |                                   |
| Barva těla:                        | RAL9010              |                               |                                   |

# LINEA S LED SINGLE 1764MM 12350LM LS1 840 IP54 DAN DALI (77W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                               |
|--------|-------------------------------------|
| 980077 | LINEA S LED závěs 3m                |
| 981173 | LINEA S LED závěs 1.5 m             |
| 981418 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5 |
| 981425 | LINEA S LED přívěsek na řetízku     |
| 980961 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m  |



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)

Datum vytvoření karty: 25 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 32/2024