

# LINEA S LED 1764MM 8600LM 840 IP40 SN DALI (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 857645               |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 44                   |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 8600                 |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>             | 50-60                |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | A                    |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | I                    |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000                 |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP40                 |
| <b>Sposób montażu:</b>                 | natynkowy, zwieszany |

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA S LED 1764MM 8600LM 840 IP40 SN DALI (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                           |  |   |
|-------------------------------------|---------------------------|--|---|
| Indeks:                             | 857645                    | Stopień szczelności:                     | IP40  |
| EAN:                                | 5905963857645             | Sposób montażu:                          | natynkowy, zwieszany                          |
| Źródło światła:                     | LED                       | Temperatura pracy [°C]:                  | od -25 do +35                                 |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 44                        | DIMM DALI:                               | tak   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 8600                      | Liczba sztuk na palecie [szt]:           | 100   |
| Zakres napięć AC [V]:               | 198-264                   | Waga netto [kg]:                         | 2   |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60                     | Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 195                       | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1   |
| Klasa energetyczna:                 | A                         | Rodzaj klosza:                           | panel soczewkowy                              |
| Klasa ochrony:                      | I                         | Odporność na uderzenia:                  | IK03  |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000                      | UGR (4H8H):                              | 20.5  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80                        | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:          | RG1 (niskie ryzyko)                           |
| SDCM:                               | 3                         | Gwarancja [lata]:                        | 5   |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 150000                    | Certyfikat CE:                           | <a href="#">46/2025</a>                       |
| Żywotność LED L80B10 [h]:           | 100000                    | Certyfikat ENEC:                         | <a href="#">0331/ENEC/23</a>                  |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 45000                     | Certyfikat HACCP:                        | <a href="#">852/2004</a>                      |
| Kąt świecenia [°]:                  | 65                        | Instrukcja:                              | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Typ rozsyłu:                        | SN                        | Deklaracja środowiskowa (EPD):           | <a href="#">869/2025</a>                      |
| Materiał klosza:                    | PC                        | Znak D:                                  | tak   |
| Materiał korpusu:                   | stal ocynkowana powlekana | Certyfikaty ISO:                         | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Kolor korpusu:                      | RAL9010                   | Plik LDT:                                | <a href="#">Pobierz</a>                       |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 1764/53/26                |  |   |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# LINEA S LED 1764MM 8600LM 840 IP40 SN DALI (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa  |
|--------|--|
| 980039 | LINEA S LED maskownica 1764mm  |
| 980060 | LINEA S LED zakończenie IP40   |
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m   |
| 980084 | LINEA S LED zestaw zasilający 5P   |
| 980930 | LINEA S LED - maskownica PVC 1176mm  |
| 981159 | LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm  |
| 981388 | LINEA S LED zestaw zasilający 11P  |
| 981166 | LINEA S LED - end cap IP44   |
| 981258 | LINEA S LED 588mm moduł uniwersalny 4P                                     |
| 980947 | LINEA S LED- maskownica metalowa 1176mm                                    |
| 980985 | LINEA S LED- maskownica metalowa 588mm                                     |
| 980992 | maskownica PVC 1176mm  |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m   |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt  |
| 981418 | LINEA S LED zwiész sm 1,5  |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy   |
| 980978 | Linea S LED zestaw zasilający 7P   |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m   |
| 981401 | LINEA S LED - maskownica łączenia IP40                                     |
| 981715 | LINEA S LED 1176mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m                        |
| 981906 | LINEA S LED 588mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m                        |
| 981227 | LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT                                    |
| 981234 | LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT                                   |
| 981241 | LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT                                   |
| 981265 | LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W       |
| 981272 | LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W  |
| 981289 | LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W      |
| 981296 | LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W |



# LINEA S LED 1764MM 8600LM 840 IP40 SN DALI (44W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

LINEA S LED maskownica  
1764mm (980039)



LINEA S LED zakończenie  
IP40 (980060)



LINEA S LED zestaw zasilający  
5P (980084)



LINEA S LED - maskownica PVC  
1176mm (980930)



LINEA S LED - maskownica PVC  
1764mm (981159)



LINEA S LED zestaw zasilający  
11P (981388)



LINEA S LED- maskownica metalowa  
1176mm (980947)



LINEA S LED- maskownica metalowa  
588mm (980985)



maskownica PVC 1176mm (980992)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy  
nt (980954)



LINEA S LED zawiesz  
łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający  
7P (980978)



LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W  
1h NM AT (981227)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSC  
2W 1h NM AT (981234)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSO  
2W 1h NM AT (981241)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO  
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY  
840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO  
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.  
BIAŁY 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO  
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY  
840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO  
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.  
BIAŁY 840 20W (981296)



# LINEA S LED 1764MM 8600LM 840 IP40 SN DALI (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:46/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl