

# LINEA S LED 1172MM 10750LM 840 IP54 CN (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 853951                |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP54                  |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK03                  |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 61                    |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 10750                 |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000                  |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3                   |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | A                     |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | blacha powlekana stal |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | RAL9010               |

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED IP54 to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wysoki wskaźnik klasy szczelności IP54 pozwalana na montaż lamp w środowisku o zwiększonej wilgotności i zapyleniu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

## ZASTOSOWANIE

Wszecstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA S LED 1172MM 10750LM 840 IP54 CN (61W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 61            |
| Indeks:                             | 853951        |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          |
| EAN:                                | 5905963853951 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 10750         |
| Źródło światła:                     | LED           |
| Klasa energetyczna:                 | A             |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         |
| Kąt świecenia [°]:                  | 35/67         |
| Typ rozsyłu:                        | CN            |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 180           |
| Klasa ochrony:                      | I             |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           |
| SDCM:                               | ≤ 3           |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Materiał klosza:                | PC                             |
| Rodzaj klosza:                  | transparentny                  |
| Materiał korpusu:               | blacha powlekana stal          |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 1172/67/50                     |
| Kolor korpusu:                  | RAL9010                        |
| Odporność na uderzenia:         | IK03                           |
| Stopień szczelności:            | IP54                           |
| Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany           |
| Temperatura pracy [°C]:         | od -25 do +35                  |
| Waga netto [kg]:                | 1.500                          |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Certyfikat CE:                  | <a href="#">48/2024</a>        |
| Certyfikat ENEC:                | <a href="#">0331/ENEC/23</a>   |
| HACCP:                          | <a href="#">852/2004</a>       |
| Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# LINEA S LED 1172MM 10750LM 840 IP54 CN (61W)

---

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

# LINEA S LED 1172MM 10750LM 840 IP54 CN (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED zawieś 3m                                   |
| 980084 | LINEA S LED zestaw zasilający 5P                        |
| 981388 | LINEA S LED zestaw zasilający 11P                       |
| 981173 | LINEA S LED zawieś 1,5m                                 |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt                         |
| 981418 | LINEA S LED zwieś sm 1,5                                |
| 981425 | LINEA S LED zawieś łańcuchowy                           |
| 980978 | Linea S LED zestaw zasilający 7P                        |
| 980961 | LINEA S LED zawieś- sm 3m                               |
| 592256 | LINEA S LED - end cap IP54 LS2                          |
| 592263 | LINEA S LED - end cap IP54                              |
| 592270 | LINEA S LED -łącznik profili LED IP54                   |
| 592287 | LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54               |
| 592294 | LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54            |
| 592300 | LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54           |
| 592317 | LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54           |
| 592362 | LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających |



LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)



LINEA S LED zawieś 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)

# LINEA S LED 1172MM 10750LM 840 IP54 CN (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 23 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:48/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl